

T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2026 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İŞİN KONUSU:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere aşağıda adı, teknik özellikleri, ölçü ve talep miktarları belirtilen 37 kalem temizlik malzemesi satın alınması işi.

2- TANIMLAR:

Bu şartnamede;

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı : İdare

Üzerinde ihale yapılan ve sözleşme imzalayan istekli : Yüklenici olarak tanımlanmıştır.

3- SATINALINACAK MAL KALEM LİSTESİ:

3.1- Satın alınacak malzemelerin adı ve talep miktarlarını gösteren liste aşağıdadır.

Sıra No	Malzeme Adı	Miktar	Birim
1	FOTOSELLİ 21 CM RULO HAVLU KAĞIT	1000	KOLİ
2	SARI İŞ ELDİVENİ	300	ÇİFT
3	GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (20 LT'LİK)	200	ADET
4	SIVI EL SABUNU (20 LT'LİK)	200	ADET
5	ÇAMAŞIR SUYU (20 LT'LİK)	100	ADET
6	SIVI KÖPÜK EL SABUNU (5 LT'LİK)	250	ADET
7	ODA PARFÜMÜ (5 LT'LİK)	100	ADET
8	PASPAS ARABASI TAKIMI	10	ADET
9	SİYAH ÇÖP POŞETİ 80*110	300	KİLOGRAM
10	MAVİ ÇÖP POŞETİ 80*110	1000	RULO
11	MAVİ ÇÖP POŞETİ 55*60	750	RULO
12	BUZ KAZIYICI RASPA 20 CM	50	ADET
13	MOP APARATI 80 CM	30	ADET
14	MOP APARATI 50 CM	30	ADET
15	MUAYENE ELDİVENİ L BEDEN	300	PAKET
16	MUAYENE ELDİVENİ M BEDEN	300	PAKET
17	ÇÖP KOVASI 20 LT'LİK	10	ADET
18	ÇÖP KOVASI 32 LT'LİK	14	ADET
19	BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA SIVISI 5 KG'LİK	10	ADET
20	BULAŞIK DETERJANI MAKİNE KAPSÜLÜ 462 GR'LİK	10	ADET
21	ELDE YIKAMA BULAŞIK SÜNGERİ	50	ADET
22	SÜNGER 158*2.5 M	30	ADET
23	SİGARA İZMARİTLİĞİ 30*30*70	20	ADET
24	SARI ÇİZME 40 NUMARA	10	ÇİFT
25	SARI ÇİZME 42 NUMARA	10	ÇİFT
26	SARI ÇİZME 44 NUMARA	10	ÇİFT
27	SARI ÇİZME 45 NUMARA	10	ÇİFT
28	PASPAS İPİ 450 GR	1000	ADET

29	ÇEKBAS 50 CM	500	ADET
30	KABİNLİ FARAŞLI SÜPÜRGE	500	ADET
31	OTOMAT KEÇESİ 51 CM SİYAH ZEMİN PEDİ	50	ADET
32	OTOMAT KEÇESİ 41 CM SİYAH ZEMİN PEDİ	50	ADET
33	KAR KÜREME APARATI 50 CM	30	ADET
34	CAM KAZIMA JİLETİ	150	PAKET
35	YER KAZIMA JİLETİ	50	PAKET
36	YER KAZIMA APARATI	100	ADET
37	MAŞRAPA	500	ADET

4-TEKNİK ÖZELLİKLER:

4.1- FOTOSELLİ HAVLU KAĞIT

- Havlu peçeteler koli şeklinde teslim alınacaktır.
- Her bir kolide 6 (altı) adet olup, koli içi ağırlığı 5 kg olacaktır.
- Peçeteler iki katlı ve % 100 selülozden imal edilmiş olacaktır.
- Havlu peçeteler fotoselli makinaya uygun olmalıdır.
- Ürün beyaz renkte olmalıdır.
- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.2- SARI İŞ ELDİVENİ

- Pamuk örme astar üzeri sarı nitril kaplama olacaktır.
- Sarı İş Eldiveni EN388 2111 standartlarına uygun olmalıdır.
- Aşınma, kesilme, yırtılma ve delinmeye karşı yüksek mekanik direnç göstermelidir.
- Örme bilek yapısı sayesinde ele tam oturmalı, esnek ve kokusuz olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.3- GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- Suya dayanıklı tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılmalıdır.
- Hoş kokulu olmalıdır.
- Görünüş; renkli, berrak, kıvamsız olmalıdır.
- Yüzeylerde matlaşma yapmamalıdır.
- Yoğun akışkan özelliğine sahip, her türlü zemin lekelerine karşı etkili leke çıkartıcı özelliğine sahip olmalıdır.
- Genel temizlik maddesi standartlara uygun olacaktır.
- Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
- Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 20 litrelik bidonlarda olacaktır.
- Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır.
- PH: 6,5 – 7,5 Aralığında olmalıdır.
- TSE belgesini almış olmalıdır.
- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.4- SIVI EL SABUNU

- Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
- Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
- Cilt pH' ına uygun olmalıdır. Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır.
- Ürün nemlendirici formül içermelidir. Cildi temizlerken nemlendirebilmeli ve yumuşaklık kazandırmalıdır.
- Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır.
- Ürün el temizliği ve antiseptiği için uygun olmalıdır.
- Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalıdır.
- Ürün, çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalıdır.
- Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
- 20 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- TSE belgesini almış olmalıdır.
- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.5- ÇAMAŞIR SUYU

- Çamaşır suyu kokusuz ve yoğun kıvamda olmalıdır.
- Çamaşır suyu tuvaletlerde, banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında vb. yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Çamaşır suyu göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
- Çamaşır suyu toksik ve alerjen olmamalıdır.
- Çamaşır suyunun pH derecesi en az 10-en çok 15 arasında olmalıdır.
- Çamaşır suyunun ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Çamaşır suyu en az % 4,5 sodyum hipoklorit, en az % 4,5 klor içermelidir.
- Çamaşır suyu ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır.
- Çamaşır suyu en az 20 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
- Çamaşır suyu depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır.
- TSE belgesini almış olmalıdır.
- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.6- SIVI KÖPÜK EL SABUNU

- Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
- Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
- Cilt pH' ına uygun olmalıdır.
- Hoş kokulu olmalıdır.
- Köpük sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
- 5 (beş) litrelik bidonlarda olmalıdır.
- TSE belgesini almış olmalıdır.

- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.7- ODA PARFÜMÜ

- Oda parfümü parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
- Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Oda parfümü gaz içermemelidir.
- Oda parfümü en az 500 ml-en çok 750 ml'lik ambalajlarda/şişelerde olmalıdır ve tabanca/pompa/sıkma mekanizması bulunmalıdır.
- Oda parfümünün pH derecesi en az 5,5-en çok 7,5 arasında olmalıdır.
- Oda parfümünün orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Oda parfümü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.8-PASPAS ARABASI TAKIMI

- Genellikle çift kovalı (2x20 lt), dayanıklı plastik veya metal gövdeli, paslanmaz presli, tekerlekli ve paspas aparatı/sapı ile tam takım halinde teslim edilecek ürünleri kapsamalıdır.
- Kovalar farklı renklerde (mavi-kırmızı) olmalı, pres mekanizması suyu tam sıkmalı ve ürünler TSEK/TSE belgeli olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.9- SİYAH ÇÖP POŞETİ

- Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.
- Çöp torbası 80x110 cm ebadında ve en az 90 litre hacminde olmalıdır.
- Çöp torbası dökme olmalıdır.
- Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.
- Kokusuz olmalı; kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yeri sağlam olmalıdır.
- Çöp torbası siyah renkte olmalıdır.
- TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.10 ve 4.11-MAVİ ÇÖP POŞETİ

- Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 80x110 ve 55x60 cm ebadında olmalıdır.
- Çöp torbası 10'lu rulo paket halinde olmalıdır.
- Çöp torbası iki kat en az 70 mikron kalınlığında olmalıdır.
- Çöp torbası mavi renkte olmalıdır.
- TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.12-BUZ KAZIYICI RASPA

- Gvde ve kazıma ađzı, dřk sıcaklıklara ve darbeye dayanıklı, paslanmaya karřı dirençli metal (genellikle elik) malzemeden retilmiř olmalıdır.
- Buz kırma iřlemine kolaylařtıran, keskin ve sađlam bir ađız yapısına sahip olmalı, "T" řeklinde veya krek sapı takılmaya uygun aparatlı (soketli) yapıda olmalıdır.
- Kullanım amacına gre, el tipi ise ergonomik, uzun saplı ise geniř yzeyleri temizlemeye uygun (yaklařık 20 cm veya zeri) en llerine sahip olabilir.
- Metal gvdeye sađlam řekilde monte edilebilir, ahřap veya metal sađlam bir sap (krek sapı) ile kullanılabilir zellikte olmalıdır.
- Buz kırma esnasında bklme veya kırılma yapmayacak elikten imal edilmelidir.
- rnler idarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.13 ve 4.14-MOP APARATI

- Kaliteli ve paslanmaz/kflenmez zellikte sert plastikten olmalıdır.
- Mop kısmı deđiřtirileceđi zaman stten dđmesine basılarak aılabilmelidir.
- Sap uzunluđu en az 120 cm-en ok 150 cm olmalıdır.
- Mopun uzunluđu 50 cm olmalıdır.
- Mob sapı ve mop aparatı depolandıđında en az 1 (bir) yıl herhangi bir deđiřikliđe uđramaksızın teslimat anındaki zelliklerini koruyacak řekilde olmalıdır. Deđiřiklik olduđu takdirde yenisi ile deđiřtirilecektir.
- rnler idarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.15 ve 4.16-MUAYENE ELDİVENİ

- Eldivenler L ve M beden olmalıdır.
- Kolay yıpranmamalı, yırtılmamalıdır.
- rnn rengi mavi olmalıdır.
- Lateksten retilmiř olmalıdır.
- Non steril olmalıdır.
- rn zel kutusunda, pudrasız olmalı ve kutusunun zerinde zel kapakık bulunmalıdır.
- Sađ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el iinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
- Eldivenin bilek kısmı ok sıkı ve ok gevřek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevřemeyi nleyecek tutucu zelliđi olan kıvrımlı yapıda imal edilmiř olmalıdır.
- Sıvı geirgenliđi olmamalıdır.
- Paket ierisinde 100 (yz) adet olmalıdır.
- rnler idarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.17 ve 4.18-P KOVASI

- p kovası 20 ve 32 litre ebadında dner kapaklı ve paslanmaz krom nitelikte olmalıdır.
- Her trl tařınmaya, arpmaya karřı dayanıklı olmalıdır.
- rnler idarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.19- BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA SIVISI

- Elde yıkamaya uygun çok köpüren ve ele zarar vermeyen bulaşık yıkamaya uygun madde içeriğine sahip olmalıdır.
- Donmuş yağ ve kirleri kolaylıkla çözmelidir.
- Ürünün pH değeri aralığı minimum 5,5-6,5 arasında olmalıdır.
- Ürün her türlü su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün cildi tahriş etmemelidir.
- Yıkancak cam ve porselen malzemelerde yıpranmaya neden olmamalıdır.
- 5kg'lık bidonlarda olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.20-BULAŞIK DETERJANI MAKİNA KAPSÜLÜ

- Bulaşık makinelerinde kullanılabilirdir.
- Parlatıcı ve yağ sökücü etki yaratabilmelidir.
- Kireç birikimini önlemeli, makinenin ömrünü uzatabilmelidir.
- Bulaşıklar üzerinde leke bırakmamalı, bulaşıkların makineden kuru çıkmasını sağlamalıdır. Yüksek performanslı yıkama yapmalıdır.
- Hassas metallere zarar vermemelidir.
- Porselen üzerinde sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermemeli, metalleri karartmamalı, alüminyuma uygun olmalıdır.
- 462 gr olmalıdır.
- Dış ambalajı deforme olmamış olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.21-ELDE YIKAMA BULAŞIK SÜNGERİ

- Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalıdır.
- Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır.
- Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.
- Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.22- SÜNGER

- Süngerin, eni 15 cm boyu 2,5 metre uzunluğunda olmalıdır.
- Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.23-SİGARA İZMARİTLİĞİ

- Paslanmaz çelik krom kolay temizlenebilir hazneli ve yangın güvenliği sağlayan dar izmarit delikli tasarımlar olmalıdır.
- 30*30*70 ebatında olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.24-25-26 ve 27-SARI ÇİZME

- Çizmenin alt tabanı suya, yağlara, hidrokarbonlara, asitlere, alkalilere dayanıklı kaymaya karşı SRC taban özellikte olmalıdır.
- Su geçirmeyecek ve kaymayacak özellikte olmalıdır.
- Çizme kauçuk ya da PVC malzemeden, konç uzunluğu en az 30 cm olarak imal edilmiş olmalıdır.
- Çizme iç astarı, örgülü veya dokunmuş kumaştan ve bilek kısmı çift kat takviye edilmiş yapıda olmalıdır.
- Çizmenin katlanma bölgeleri aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.28-PASPAS İPİ

- Nemli paspas 450 gr ağırlığında olmalıdır.
- Paspas ipinden olmalıdır.
- Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.29-ÇEK-PAS

- Çek-pasın üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır.
- Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.
- Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır.
- Çek-pasın sapı kaliteli ahşap malzemeden ve vidalı olmalıdır.
- Çek-pasın sap uzunluğu 145 cm olmalıdır.
- Çek-pasın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Çek-pas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.30-KABİNLİ FARAŞLI SÜPÜRGE

- Kürek kolay kırılmayan, sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Küreğin ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Küreğin üretiminde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- Küreğin orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Sap kısmı metal ve vidalı olmalıdır.
- Süpürge sap uzunluğu 80 cm, kürek sap uzunluğu 70 cm olmalıdır.
- Faraş depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.31 ve 4.32 OTOMAT KEÇESİ ZEMİN PEDİ

- Ped siyah renkte olmalıdır.
- Ölçüsü 41 ve 51 cm olmalıdır.
- Islak ve kuru temizlikte kullanılmalıdır.
- Yüzeydeki kiri ve cilayı sökme özelliği olmalıdır.
- Cila sökmek ya da taş yüzeylerde etkin temizlik yapmak amacıyla kullanılmalıdır.
- Tüm sert yüzeylerde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Makinenin stabilitesini artırıp kullanımı kolaylaştırır özellikte olmalıdır.
- Pedin kullanılan tarafı topaklanmamalıdır.
- Pedin yüzeyde yaptığı aşındırma etkisini her kalınlık seviyesinde aynı performansla devam etmesini sağlamalıdır.
- Islak ve kuru kullanımda kısa sürede temizleyerek kiri yok etmelidir.
- Standart ve otomatik yer temizleme-cilalama makinelerinde kullanılır özellikte olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.33-KAR KÜREME APARATI

- Kırılmaya karşı dirençli sert plastik (polietilen) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Karı zeminden rahat kazımak için uç kısımda değiştirilebilir paslanmaz çelik veya alüminyum koruyucu bir bant bulunmalıdır.
- Kürek ağız genişliği en az 50 cm olmalıdır.
- Sap kısmı ergonomik, birinci sınıf ahşap malzemeden üretilmiş olmalıdır. Toplam uzunluk (sap dahil) 160 cm olmalıdır.
- Soğuk hava şartlarına dayanıklı, esnemeyen ve kırılmayan yapıda olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.34- CAM KAZIMA JİLETİ

- Jiletler paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Her iki tarafı keskin (çift taraflı) olmalıdır.
- Jilet, emniyetli/koruma kapaklı olmalıdır.
- 25'li paketler halinde olmalıdır.
- Cam, granit, ayna ve benzeri sert/hassas yüzeylerdeki etiket, boya, kireç, harç gibi kalıntıların temizlenmesi için uygun olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.35-YER KAZIMA JİLETİ

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Yer kazıma jileti cam, granit, ayna gibi hassas yüzeylerde kullanılabilecek amaçlı olmalıdır.
- 10 cm genişliğinde ve her iki tarafı keskin olmalıdır.

- Koruma kabı içinde 25'li paketler halinde olmalıdır.
- Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.36-YER KAZIMA APARATI

- Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş, plastik vida saplı ergonomik tutamaklı olmalıdır.
- Güvenli kilit mekanizmalı ve değiştirilebilir jiletli olmalıdır.
- Uzun süreli kullanıma uygun, sert yüzeylerdeki lekeleri çıkarabilen, kompakt tasarıma sahip, muhafazalı veya yedek jiletle sunulan teknik özelliklere sahip olmalıdır.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

4.37-MAŞRAPA

- Maşrapa tuvalet, banyo vb. alanlarda kullanılmak üzere sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Maşrapa en az 1,5 lt-en çok 2 lt'lik olmalıdır.
- Maşrapanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Maşrapa depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Ürünler İdarece belirtilen numuneye uygun olmalıdır.

Atnan KOÇER
İdari İşler Şube Müdürü

Erkan KÜP
İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı

2026 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMEYE ESAS HUSUSLAR

1- TESLİM YERİ VE SÜRESİ:

1.1- Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; sözleşme tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde İdaremizin 'Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 Kocasinan/ KAYSERİ' adresinde bulunan İşletmeler ve İştirakler dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir.

2- TESLİMATTA Kİ AMBALAJ ŞEKLİ VE İŞARETLEME:

2.1- İdaremize teslim edilecek sözleşme konusu malzemeler, zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

2.2- Alınacak olan malzemeler İdarenin belirlediği numunelerle uyumlu olmalıdır.

2.3- Sözleşme öncesi malzemelerin numuneleri incelenip, İdare onayından geçmelidir.

3- DENETİM MUAYANE VE KABUL ŞARTLARI:

3.1- Denetim, muayene ve kabul işlemlerinde, yürürlükte bulunan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

3.2- Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

3.3- Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

3.4- Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslim hazırlan hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

3.5- Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda idarenin deposundaki malın tamamını 7 (yedi) iş günü içerisinde almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3.6- Yüklenici tarafından sözleşme süresi içinde teslim edilen ancak kabule uygun bulunmayarak iade edilen mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılacaktır.

Athnan KÜP
İdari İşler Daire Başkanı

Erkan KÜP
İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı